

# Formatore di scatole



## SOCO Pack ATS

Formatore di  
scatole con  
nastratrice  
inferiore  
integrata

**ALIMENTATORE AUTOMATICO. L'ALIMENTATORE È FACILE DA CARICARE, ANCHE QUANDO LA MACCHINA È IN FUNZIONE.**

**FACILE DA AZIONARE E DA REGOLARE PER SCATOLE DI DIVERSE DIMENSIONI, GRAZIE AD UN SEMPLICE VOLANTINO DI ROTAZIONE.**

**EFFICIENTE PIEGATURA E CHIUSURA AUTOMATICA DEI LEMBI.**



# Caratteristiche tecniche

## Costruzione di base

Fefco 0201. Altre costruzioni disponibili a richiesta.

## Materiale utilizzabile

Cartone ondulato, spessore 2 - 7 mm (onde a, b, c, b/c).

## Capacità dell'alimentatore

Circa 190 pezzi con onde tipo c.

## Dispositivo di presa cartoni

Piastra aspirante con vuoto intercambiabile.

## Alimentazione

0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 fasi, con terra.

## Consumo d'aria

42 l d'aria per ciclo, min. 600 kPa, connessione da 1/2".

## Livello di rumore

Max. 74 dBA.

## Colore

RAL-9006 (grigio chiaro) (standard).

## Controllo esterno accumulo scatole





Incluso (standard).

## Accessori opzionali

Allarme alimentatore vuoto, allarme fine nastro, versione acciaio inox, colore, disponibile su ruote.

SOCO Pack ATS è un formatore di scatole automatico ad alta velocità dotato di nastratrice inferiore integrata. La macchina è facile da azionare e da regolare per scatole di diverse dimensioni, grazie ad semplice volantino di regolazione. La compattezza del design nè consente la facile installazione in qualsiasi linea di produzione, nuova o già esistente.

SOCO Pack ATS è l'inizio perfetto di una linea d'imballaggio e fa parte delle soluzioni globali per il fine-linea proposte dalla SOCO SYSTEM.



| MODELLO     | DATI<br>MIN<br>MAX | DIM. SCATOLE IN MM |            |            | CAPACITÀ<br>SCATOLE/MIN | INGOMBRO MACCHINA IN MM |      |      |     |      |     |         |           |
|-------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|------|------|-----|------|-----|---------|-----------|
|             |                    | l                  | p          | h          |                         | A                       | B    | C    | D   | E    | F   | G       | H         |
| BE-2200 ATS | MIN<br>MAX         | 200<br>420         | 130<br>300 | 100<br>450 | 15-22*                  | 2950                    | 1800 | 1275 | 795 | 1060 | 180 | 560/940 | 1290/1680 |
| BE-2300 ATS | MIN<br>MAX         | 300<br>620         | 200<br>400 | 130<br>550 | 15-18*                  | 3085                    | 2100 | 1515 | 870 | 1360 | 180 | 610/960 | 1520/1885 |
| BE-2400 ATS | MIN<br>MAX         | 300<br>820         | 200<br>400 | 150<br>550 | 10-14*                  | 3150                    | 2300 | 1515 | 870 | 1560 | 180 | 625/960 | 1525/1870 |

\* INDIPENDENTEMENTE DA QUALITÀ, TIPOLOGIA E GRANDEZZA DELLA SCATOLA.

LA SOCO SYSTEM A/S SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE SPECIFICHE SENZA PREAVVISO.



Sede principale:  
SOCO SYSTEM A/S  
Helgeshøj Allé 16D  
2630 Taastrup  
Denmark  
Tel.: +45 43 52 55 66  
Fax: +45 43 52 81 16  
info@socosystem.com  
www.socosystem.com

Distributore esclusivo:



Stabilimento ed Uffici:  
CLAI Imballaggi Industriali srl  
Viale J.F. Kennedy 84  
00043 Ciampino - RM  
Tel.: +39 0679 32500  
Fax: +39 0679 22180  
info@claimballaggi.it  
www.claimballaggi.it

Filiale Nord Italia:  
CLAI Imballaggi Industriali srl  
Via A. Colombo 17/l  
21055 Gorla Minore - Varese  
Tel.: +39 0331 603104  
Fax: +39 0331 366661